

# 420 G・415 G 25 - 75mm

■ Made In JAPANの底力。


販売実績No. 1を堅持する420Gシリーズが、人・地球にもやさしく、  
次世代キャスターとして生まれ変わりこれからもお客様の身近で活躍し続けます。

## 420 G

旋回式  
金具 三価クロム化成処理



420G-R 50mm




## 415 G


旋回式 ストッパー付  
金具 三価クロム化成処理



415G-N 65mm



420G-UR 38mm



### 商品選択表

■キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。  
■車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)						
420 G - R	25	8		425G - R	25	12	275
	32	12			32	14	
	38	20			38	17	
420 G - R 415 G	50	30		425G - R	50	20	275
	65	40			65	27	
	75	50			75	27	
420 G - N	25	10		429G - N	25	12	283
	32	18			32	14	
	38	28			38	16	
420 G - N 415 G	50	38		429G - N	50	21	283
	65	55			65	25	
	75	65			75	25	
420 G - UR	25	10		439G - UR	25	12	288
	32	18			32	14	
	38	28			38	16	
420 G - UR 415 G	50	38		439G - UR	50	21	288
	65	55			65	27	
420 G - UR 415 G	75	65		439G - UR	75	27	288
	75	65			75	27	

NEW 420G-415G-R 50・65・75mmに使用するゴム車輪は2011年1月1日よりゴム一体車輪からナイロンホイールゴム巻車輪へと変更になりました。

\* 415G-N 50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪(車輪記号:429 15G-N 50mm)です。