

## ■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 R	25	35	37×18	29×0	4.2	20	480※
	32	42	36×20	29×0	4.2	20	480※
	38	50	46×25	36×15	5.3	8	240※
	50	65	58×40	45×25	6.5	4	120※
	65	80	70×47	55×28	8.8	4	60※
	75	90	70×47	55×28	8.8	4	60※
420 GRP	65	80	70×60	55×42	8.8	4	60※
	75	90	70×60	55×42	8.8	4	60※

●直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。

●420GRPは旋回式キャスター420G・415G・65mm・75mm (P. 1)と取付寸法が同じです。

※420R-Cのケース入り数は25mm・32mm:480個、38mm:160個、50mm:80個、65mm・75mm:40個、になります。  
420GRP-Cのケース入り数は65mm・75mm:40個になります。

旋回式  
420G (P1)  
415G (P1)  
と併用できます。



420G



415G

商品記号		許容荷重 1個 (daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種						車輪径 (mm)
420 R	- UR	38	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	50	21	288
420 R	- UR	55			65	27	
420 GRP	- UR	65	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂プッシュ入	439G - UR	75	27	288
420 R	- C	25			イモノー体車輪	426G - C	
		32	32	14			
		38	38	17			
420 R	- C	40	イモノー体車輪	426G - C	50	21	294
420 R	- C	60			65	25	
420 GRP	- C	70	イモノー体車輪	426G - C	75	25	294
420 R	- MC	30			MCナイロンー体車輪	499G - MC	
		40	50	20			
420 R	- MC	60	MCナイロンー体車輪	499G - MC	65	25	295
420 GRP	- MC	70			75	25	