

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 E	40	58	51×31	40×20	5.5	20.0	41	8	160
	50	65	70×42	56×28	6.5	21.0	47	4	120
	65	82	70×42	56×28	6.5	24.0	58	4	60
	75	92	70×42	56×28	6.5	29.0	68	4	60
415 E	40	58	51×31	40×20	5.5	20.0	51	4	120
	50	65	70×42	56×28	6.5	21.0	58	4	96
	65	82	70×42	56×28	6.5	24.0	62	4	60
	75	92	70×42	56×28	6.5	29.0	68	4	60

- 420E・415E-UR・MC40mmは車輪径38mmを使用の為、取付高(Hmm)は57mmとなります。
- 40mmの取付座は三価クロム化成処理です。
- LB車のストッパー付は製作できません。

固定式  
420E(P9)  
415E(P9)  
と併用できます。



商品記号			許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種	車輪径(mm)						
420 E 415 E	- UR	40	30	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	38	16	288
420 E 415 E	- UR	50	40	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	50	21	288
420 E 415 E	- UR	65	40	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439E - UR	65	21	289
		75	50					
420 E	- LB	50	30	PPホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入	429E - LB	50	20	293
420 E	- LB	65	30	PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - LB	65	21	293
		75	40					
420 E 415 E	- MC	40	30	MCナイロン一体車輪	499G - MC	38	17	295
		50	40					
420 E 415 E	- MC	65	40	MCナイロン一体車輪	499E - MC	65	20	295
		75	50					