

## ■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 E	85	103	100×58	82×40	8.8	28.0	72	4	40
	100	122	100×58	82×40	8.8	32.0	83	2	40
	125	148	100×58	82×40	8.8	39.0	103	2	26
	150	176	100×58	82×40	8.8	42.0	118	2	16
415 E	85	103	100×58	82×40	8.8	28.0	74	4	40
	100	122	100×58	82×40	8.8	32.0	83	2	40
	125	148	100×58	82×40	8.8	39.0	103	2	26
	150	176	100×58	82×40	8.8	42.0	118	2	16

●LB車のストッパー付は製作できません。

注)420E・415E-150mmと併用できる固定式キャスターは製作できません。

固定式  
420ER(P11)  
415ER(P11)  
と併用できます。



商品記号			許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種	車輪径(mm)						
420 E 415 E	- UR	85	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入	439E - UR	85	27	289
		100				27		
		125				27		
420 E 415 E	- UB	85	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入	439E - UB	85	27	289
		100				27		
		125				27		
420 E	- LB	100	50	PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - LB	100	27	293
420 E 415 E	- MC	100	60	MCナイロン一体車輪	499E - MC	100	25	295
		125				25		
		150				25		