

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 ER	40	58	51×31	40×20	5.5	8	160
	50	65	70×42	56×28	6.5	4	96
	65	82	70×42	56×28	6.5	4	60
	75	92	70×42	56×28	6.5	4	60
415 ER	40	58	51×31	40×20	5.5	4	120
	50	65	70×42	56×28	6.5	4	96
	65	82	70×42	56×28	6.5	4	60
	75	92	70×42	56×28	6.5	4	60

- 420ER・415ER-UR・MC40mmは車輪径38mmを使用の為、取付高(Hmm)は57mmとなります。
- LB車のストッパー付は製作できません。

旋回式
420E (P5)
415E (P5)
と併用できます。



平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

樹脂製双輪

ハンマーロックその他

使用車輪

特別仕様商品

新製品

商品記号			許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種	車輪径(mm)						
420 ER 415 ER	- UR	40	30	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	38	16	288
420 ER 415 ER	- UR	50	40	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	50	21	288
420 ER 415 ER	- UR	65	40	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439E - UR	65	21	289
		75	50			75	21	
420 ER	- LB	50	30	PPホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入	429E - LB	50	20	293
420 ER	- LB	65	30	PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - LB	65	21	293
		75	40			75	21	
420 ER 415 ER	- MC	40	30	MCナイロン一体車輪	499G - MC	38	17	295
		50	40			50	20	
420 ER 415 ER	- MC	65	40	MCナイロン一体車輪	499E - MC	65	20	295
		75	50			75	20	