

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	小箱 入数	ケース 入数
	Dmm	Hmm	A×Bmm	X×Ymm	Pmm		
420 ER	85	103	100×58	82×40	8.8	4	40
	100	122	100×58	82×40	8.8	2	40
	125	148	100×58	82×40	8.8	2	26
415 ER	85	103	100×58	82×40	8.8	4	40
	100	122	100×58	82×40	8.8	2	40
	125	148	100×58	82×40	8.8	2	26

● LB車のストッパー付は製作できません。

注) 固定式キャスター420ERの車輪径150mmは製作できません。

旋回式
420E (P7)
415E (P7)
と併用できます。



420E

415E

商品記号			許容荷重 1個 (daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種	車輪径 (mm)						
420 ER 415 ER	- UR	85	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入	439E - UR	85	27	289
		100	60			100	27	
		125	70			125	27	
420 ER 415 ER	- UB	85	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入	439E - UB	85	27	289
		100	60			100	27	
		125	70			125	27	
420 ER	- LB	100	50	PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - LB	100	27	293
420 ER 415 ER	- MC	100	60	MCナイロン一体車輪	499E - MC	100	25	295
		125	70			125	25	