

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	V mm	K mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 M	75	102	105×80	76×57 (87×60)	8.6	—	—	30.0	69	2	30
	100	125	105×80	76×57 (87×60)	8.6	—	—	32.0	84	2	30
	125	150	105×80	76×57 (87×60)	8.6	—	—	34.0	99	2	24
415 M	75	102	105×80	76×57 (87×60)	8.6	108	10	30.0	108	2	30
	100	125	105×80	76×57 (87×60)	8.6	117	11	32.0	117	2	20
	125	150	105×80	76×57 (87×60)	8.6	125	11	34.0	125	2	20

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 MR	75	102	105×80	76×57 (87×60)	8.6	2	30
	100	125	105×80	76×57 (87×60)	8.6	2	30
	125	150	105×80	76×57 (87×60)	8.6	2	24

- 415Mはトータルロック機構を採用しています。
- 車輪は防塵カバー付です。

■ トータルロック

トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。

● フリー

旋回部と車輪の回転がフリーとなります。



● ロック

旋回部と車輪の回転がロックされます。



【別注対応】



グレー車もできます。
別途ご用意下さい。

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

メデイカル
樹脂製双輪ハンマー
足場用その他
ロック

使用車輪

特別仕様商品

新製品