

# 420 M・415 M・420 MR 75 - 125mm


- 取付座・取付寸法が各サイズ旋回式・固定式ともに共通の堅牢さと安定感のあるキャスターです。
- 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。

420G/420R  
420E  
420M  
920M  
440G  
420Y/420S  
413S-TL  
400S  
420J  
550P/540S/1S  
540H/560S  
520M/S  
500BPS/HPS  
220G/220E  
220S



## 420 M

旋回式  
金具 ユニクロームメッキ仕上




420M-RB 100mm



## 415 M

旋回式 トータル ロック付  
金具 ユニクロームメッキ仕上




415M-RB 100mm



## 420 MR

固定式  
金具 ユニクロームメッキ仕上



420MR-KUB 100mm



解除レバー  
ストッパー作動時

### 商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種 車輪径(mm)						
420 M	75	60	ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※グレー車もできます	75	32	277	
415 M - RB	100	70		434MB - RB	100		32
420 MR	125	80		125	32		
420 M	75	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入	75	32	292	
415 M - KUB	100	70		434MB - KUB	100		32
420 MR	125	80		125	32		