

440 G・440 R 65 - 125mm


- 取付高が低く巾広車輪のため安定性がよく走行性に優れ、耐久力も抜群なキャスターです。
- 輸出向け木製品・スチール製品等にも使用されており好評を得ている製品です。

440 G


旋回式
金具 ユニクロームメッキ仕上



440G-N 75mm



440G-R 100mm




440 R


固定式
本体 ユニクロームメッキ仕上



440R-R 75mm



440R-N 100mm



商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
440 G	- R	70	 ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	445G - R	65	281
440 R	- R	80			75	
440 G	- R	100	 ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	445G - R	100	281
440 R	- R	120			125	
440 G	- N	90	 ナイロン一体車輪 ※黒車もできます	449G - N	65	285
440 R	- N	100			75	
440 R	- N	120			100	
440 G	- C	90	 イモノー一体車輪 樹脂プッシュ入	446G - C	65	294
440 R	- C	100			75	
440 G	- C	120	 イモノー一体車輪 樹脂プッシュ入	446G - C	100	294
440 R	- C	140			125	