

420 S・413 S 50 - 75mm

- 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。
- 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。



420G/420R
420E
420M
920M
440G
420YS/420S
413S-TL
400S
420J
550P/540S/1S
540H/560S
520M/S
500BPS/HPS
220G/220E
220S



420S-N 75mm

420 S


旋回式
金具 三価クロム化成処理



413S-UB 65mm

413 S

旋回式 ストッパー付
金具 三価クロム化成処理



商品選択表

■ キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
■ 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
420 S 413 S	- RD 50	50	 ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	427S - RD 50	26	278
420 S 413 S	- R 65 75	50 60	 ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	425S - R 65 75	26 26	275
420 S 413 S	- RDB 65 75	50 60	 ゴム一体車輪 ローラーベアリング入	437S - RDB 65 75	26 26	279
420 S 413 S	- N 50	60	 ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429S - N 50	25	284
420 S 413 S	- N 65 75	70 80	 ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N 65 75	25 25	283
420 S 413 S	- NRB 50	60	 ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入	429S - NRB 50	25	285
420 S 413 S	- NRB 65 75	70 80	 ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入	429S - NRB 65 75	25 25	285