■キャスター寸法表

品 番·品 種	車輪径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	偏芯	旋回半径	小箱 入数	ケース 入数
	Dmm	Hmm	A×Bmm	X×Ymm	Pmm	Emm	mm	個	個
420 S	50	70	70×58	55×42	8.8	26.0	52	4	80
	65	85	70×58	55×42	8.8	29.0	63	4	60
	75	93	70×58	55×42	8.8	28.0	67	4	60
413 S	50	70	70×58	55×42	8.8	26.0	68	4	40
	65	85	70×58	55×42	8.8	29.0	69	4	40
	75	93	70×58	55×42	8.8	28.0	69	4	40

[●]旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。

固定式 420SR(P29) 420SRP(P29) と併用できます。





商品記号		許容荷重		車輪構成	車輪記号	車輪記号		車輪参照
品番·品種 車種	車輪径(mm)	1個(daN)					(mm)	ページ
420 S	50	60	0	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入		_50_	_25_	289
413 S - UB	65	70			439S - UB	_65_	_27_	
413 3	75	80				75	27	
420 S	65	70	- 6	イモノ一体車輪		65	25	294
- (426G - C			
413 S	75	80				75	25	
420 S	50	70		フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入		50	25	
420 3 - PH 413 S	65	70			428S - PH	65	27	296
413 3	75	80				75	27	
420 S	50	70		フェノールー体車輪 ローラーベアリング入		50	25	
420 S - PB	65	70			428S - PB	65	27	296
4133	75	80				75	27	

ステンレス

樹脂製双輪