

420 SR・420 SRP 50 - 75mm

- 代表的なシリーズである旋回式キャスター420S・413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
- 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。


420G/420R
420E
420M
920M
440G
420S/420S
413S-TL
400S
420J
550P/540S/1S
540H/560S
520M/S
500BPS/HPS
220G/220E
220S



420SR-UB 65mm

420 SR


固定式
本体 三価クロム化成処理



420SRP-R 75mm

420 SRP

固定式
本体 三価クロム化成処理



商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種 車輪径(mm)						
420 SR 420 SRP	- RD 50	50	ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	427S - RD	50	26	278
420 SR 420 SRP	- R 65 75	50 60	ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	425S - R	65 75	26 26	275
420 SR 420 SRP	- RDB 65 75	50 60	ゴム一体車輪 ローラーベアリング入	437S - RDB	65 75	26 26	279
420 SR 420 SRP	- N 50	60	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429S - N	50	25	284
420 SR 420 SRP	- N 65 75	70 80	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N	65 75	25 25	283
420 SR 420 SRP	- NRB 50	60	ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入	429S - NRB	50	25	285
420 SR 420 SRP	- NRB 65 75	70 80	ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入	429S - NRB	65 75	25 25	285