

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	V mm	K mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
540 S	50	79	82×82	63×63	8.8	—	—	20.0	48	2	20
	65	90	82×82	63×63	8.8	—	—	22.0	58	2	20
	75	100	82×82	63×63	8.8	—	—	23.0	63	2	20
545 S	50	79	82×82	63×63	8.8	87	18	20.0	88	2	16
	65	90	82×82	63×63	8.8	85	16	22.0	87	2	16
	75	100	82×82	63×63	8.8	86	19	23.0	88	2	16

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
540 SR	50	79	82×89.5	63×63	8.8	2	20
	65	90	82×89.5	63×63	8.8	2	20
	75	100	82×89.5	63×63	8.8	2	20

- コンパクト設計で取付高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
 - ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
- 注) 走行スピード2km/h以下でご使用下さい。

関連商品 ※詳細は各ページをご参照下さい。

540S・545Sと取付寸法が異なります。

【オールステンレス製】 ※この商品はRoHS適合品です。



平付けプレート
ねじ込み
差込みボス
差込みプラグ
軽荷重
クッション
ステンレス
メデイカル
樹脂製双輪
ハンマーロック
使用車輪
特別仕様商品
新製品