

540 S・545 S・540 SR 50 - 75mm

- 取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式重荷重用キャスターです。
- 重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。


420G/420R
420E
420M
920M
440G
420Y/420S
413S-TL
400S
420J
550P/540S/1S
540H/560S
520M/S
500BPS/HPS
220G/220E
220S



540S-NRB 75mm

540 S


旋回式 低床式・重荷重用
金具 黒亜鉛メッキ仕上



545S-BAU 65mm

545 S


旋回式 低床式・重荷重用
ストッパー付
金具 黒亜鉛メッキ仕上




540SR-BAU 75mm

540 SR

固定式 低床式・重荷重用
本体 黒亜鉛メッキ仕上



540SR-NRB 50mm



商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)		
540 S		300	ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入	542S - NRB	50	38	286
545 S	- NRB	300			65	40	
540 SR		300			75	40	
540 S		300	アルミホイール 熱硬化性ウレタン巻車輪 複列ボールベアリング入	542S - BAU	50	40	291
545 S	- BAU	300			50	40	
540 SR		300			75	40	
540 S		300	アルミホイール 熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入	542S - BAU	65	40	291
545 S	- BAU	300			75	40	
540 SR		300			75	40	
540 S		300	フェノール一体車輪 ローラーベアリング入	542S - PB	50	43.5	296
545 S	- PB	300			65	40	
540 SR		300			75	40	