

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	V mm	K mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
540 1S	50	79	90×90	68×68 (71×71)	11	—	—	20.0	48	—	—
	65	90	90×90	68×68 (71×71)	11	—	—	22.0	58	—	—
	75	100	90×90	68×68 (71×71)	11	—	—	23.0	63	—	—
545 1S	50	79	90×90	68×68 (71×71)	11	87	18	20.0	88	—	—
	65	90	90×90	68×68 (71×71)	11	85	16	22.0	87	—	—
	75	100	90×90	68×68 (71×71)	11	86	19	23.0	88	—	—

- コンパクト設計で取付高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
 - ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
 - 540S・545Sと取付寸法 部分が異なります。
- 注) 走行スピード 2km/h 以下で御使用下さい。

関連商品 ※詳細は各ページをご参照下さい。

540 1S・545 1Sと取付寸法が異なります。



平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

メデイカル
樹脂製双輪

足場用
ハンマール
その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品