

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数	ケース 入数
560 S	65	95	100×100	78×78	11	16	52	2	16
	75	105	100×100	78×78	11	16	57	2	16

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	小箱 入数	ケース 入数
560 SR	65	95	100×106	78×78	11	2	16
	75	105	100×106	78×78	11	2	16

- コンパクト設計で取付高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重600daN)、車輪の回転が円滑です。
  - ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
  - 560Sは旋回部に熱処理を施す事により、高耐久性・高旋回性を実現しました。
- (注) 走行スピード 2km/h 以下で御使用下さい。

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

メデイカル  
樹脂製双輪

足場用  
ハンマールロック  
その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品