

520 M・513 M 125・150mm

- 従来と異なる旋回部の組付け方式を採用し、軽量化を図ったキャスターです。
- 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されており高品質です。


420G/420R
420E
420M
920M
440G
420YS/420S
413S-TL
400S
420J
550P/540S/1S
540H/560S
520MS
500BPS/HPS
220G/220E
220S



520M-RB 125mm

520 M


旋回式
金具 ユニクロームメッキ仕上



513M-UB 150mm

513 M

旋回式 ストッパー付
金具 ユニクロームメッキ仕上



商品選択表

■キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
■車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)		
520 M	- R	125	鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ※グレー車もできます	425S - R	125	38	278
513 M		150			150	40	
520 M	- WR	125	鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ※グレー車もできます	425S - WR	125	40	278
513 M		150			150	40	
520 M	- RB	125	鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ※グレー車もできます	435S - RB	125	38	279
513 M		150			150	40	
520 M	- WRB	125	鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ※グレー車もできます	435S - WRB	125	40	280
513 M		150			150	40	
520 M	- CHR	125	ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入	434S - CHR	125	38	280
513 M		150			150	40	
520 M	- N	125	ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入 ※グレー車・黒車もできます	429S - N	125	35	284
513 M		150			150	35	
520 M	- NRB	125	ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ※黒車もできます	429S - NRB	125	35	285
513 M		150			150	35	