

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
520 M	125	168	112×112	80×80 (90×90)	11	38.0	102	—	—
	150	190	112×112	80×80 (90×90)	11	39.0	115	—	—
513 M	125	168	112×112	80×80 (90×90)	11	38.0	107	—	—
	150	190	112×112	80×80 (90×90)	11	39.0	115	—	—

●軽量化の実現と共にその強度も向上させており、許容荷重は420Sと520Sの中間に位置します。

固定式
420SR(P31)
420SRP(P31)
と併用できます。



420SR



420SRP

商品記号			許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種	車輪径(mm)						
520 M 513 M	- UB	125 150	180 190	 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入	439S - UB	125 150	38 38	290
520 M 513 M	- URB	125 150	180 190	 鉄板ホイール 熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入	423S - URB	125 150	38 40	290
520 M 513 M	- C	125 150	220 230	 イモノー体車輪 樹脂ブッシュ入	426S - C	125 150	33 35	294
520 M 513 M	- MCB	125 150	220 230	 MCナイロンー体車輪 ラジアルボールベアリング入	499S - MCB	125 150	43 43	295
520 M 513 M	- PH	125 150	220 230	 フェノールー体車輪 樹脂ブッシュ入	428S - PH	125 150	38 42	296