

520 S・513 S・520 SR 125・150mm


- 極厚の材料をプレス加工し、耐久性、耐荷重性能を満足させたキャスターです。
- 高荷重と走行安定性を求められる大型機械や重量物運搬車等に最適です。

520 S

旋回式
金具 ユニクロームメッキ仕上



520S-NRB 125mm




513 S

旋回式 ストッパー付
金具 ユニクロームメッキ仕上



513S-MCB 150mm




520 SR

固定式
本体 ユニクロームメッキ仕上



520SR-URB 125mm



商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
520 S 513 S 520 SR	- RB 125	240		525S - RB	125	281
	150	300		150	46	
520 S 513 S 520 SR	- NRB 125	240		529S - NRB	125	286
	150	300		150	50	
520 S 513 S 520 SR	- URB 125	240		523S - URB	125	291
	150	300		150	46	
520 S 513 S 520 SR	- MCB 125	240		599S - MCB	125	295
	150	300		150	51	