

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱入数 個	ケース入数 個
500 BPS	100	142	114×102	80×76 (88×64)	13	40.0	95	—	8
	125	164	114×102	80×76 (88×64)	13	45.0	112	—	4
	150	187	114×102	80×76 (88×64)	13	38.0	118	—	4
	200	246	159×115	125.5×62 (133.5×85.5)	13	58.0	163	—	4
519 BPS	100	142	114×102	80×76 (88×64)	13	40.0	112	—	8
	125	164	114×102	80×76 (88×64)	13	45.0	115	—	4
	150	187	114×102	80×76 (88×64)	13	38.0	118	—	4
	200	246	159×115	125.5×62 (133.5×85.5)	13	58.0	163	—	4

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	小箱入数 個	ケース入数 個
500 BPR	100	142	114×102	80×76 (88×64)	13	—	8
	125	164	114×102	80×76 (88×64)	13	—	4
	150	187	114×102	80×76 (88×64)	13	—	4
	200	246	159×115	125.5×62 (133.5×85.5)	13	—	4

- 500BPS・519BPSは旋回部に熱処理を施し耐久性に優れ、グリスニップル付きで注油作業も簡単にできます。
- 車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りで車輪の回転が円滑です。

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

メデイカル
樹脂製双輪

ハンマー
足場用
その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品