

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数	ケース 入数
500 HPS	200	246	140×140	100×100 (112×112)	13	58.0	163	—	4
519 HPS	200	246	140×140	100×100 (112×112)	13	58.0	163	—	4

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	小箱 入数	ケース 入数
500 HPR	200	246	150×105	112×63 (119×56)	13	—	4

- 500HPS・519HPSは旋回部に熱処理を施し耐久性に優れ、グリスニップル付きで注油作業も簡単にできます。
- 車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りで車輪の回転が円滑です。
- 500HPS・519HPSは400S・419S・400SRP-200mm (P. 37・41)と同じ取付寸法です。
- 500HPRは400SR-200mm (P. 41)と同じ取付寸法です。

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

クッション

ステンレス

メデイカル
樹脂製双輪足場用
ハンマールロック
その他

使用車輪

特別仕様商品

新製品