

220 G・215 G 50 - 75mm


- 取付ベースが無くてもアングルフレーム等に取付けが可能なコーナーキャスターです。
- スチールラックや軽量機械などのさまざまなコーナーで使用されています。

220 G

旋回式 コーナーキャスター
金具 三価クロム化成処理



220G-UR 50mm





215 G

旋回式 コーナーキャスター ストッパー付
金具 三価クロム化成処理



215G-R 75mm



| 車輪径 | Smm | Tmm | Umm |
|---------|------|------|-----|
| 50mm | 32.5 | 53.7 | 6.5 |
| 65・75mm | 38.9 | 59.4 | 8.5 |

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

| 商品記号 | | 許容荷重 1個(daN) | 車輪構成 | 車輪記号 | 車巾 (mm) | | 車輪参照 ページ |
|----------------|------|-----------------|------------------------------------|-----------|------------|----|-------------|
| 品番・品種 | 車種 | | | | 車輪径(mm) | | |
| 220 G 215 G | - R | 50 | NEW ナイロンホイール ゴム巻車輪 | 425G - R | 50 | 20 | 275 |
| | | 65 | | | 27 | | |
| | | 75 | | | 27 | | |
| 220 G 215 G | - N | 50 | ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます | 429G - N | 50※ | 21 | 283 |
| | | 65 | | | 25 | | |
| | | 75 | | | 25 | | |
| 220 G 215 G | - UR | 50 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 | 439G - UR | 50 | 21 | 288 |
| | | 65 | | | 27 | | |
| 220 G 215 G | - UR | 75 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 | 439G - UR | 65 | 27 | 288 |
| | | 75 | | | 27 | | |
| 220 G | - C | 50 | イモノ一体車輪 | 426G - C | 50 | 21 | 294 |
| | | 65 | | | 25 | | |
| | | 75 | | | 25 | | |
| 220 G 215 G | - MC | 50 | MCナイロン一体車輪 | 499G - MC | 50 | 20 | 295 |
| | | 65 | | | 25 | | |
| | | 75 | | | 25 | | |

NEW 220G・215G-R 50・65・75mmに使用するゴム車輪は2011年1月1日よりゴム一体車輪からナイロンホイールゴム巻車輪へと変更になりました。
※ 215G-N 50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪(車輪記号:429 15G-N 50mm)です。