

# 220 E・215 E 40 - 75mm


- 取付ベースが無くてもアングルフレーム等に取付けが可能なコーナーキャスターです。
- スチールラックや軽量機械などのさまざまなコーナーで使用されています。

## 220 E

旋回式 コーナーキャスター  
本体 クロームメッキ仕上  
(取付座は三価クロム化成処理)



220E-UR 50mm





## 215 E

旋回式 コーナーキャスター ストッパー付  
本体 クロームメッキ仕上  
(ハンドル・取付座は  
三価クロム化成処理)



215E-R 75mm



車輪径	Smm	Tmm	Umm
40~75mm	28.3	28.3	7.0

### 商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
220 E 215 E	- R 40	20	 ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	425G - R 40	17	275
220 E 215 E	- R 50 65 75	30 30 40	 ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	425E - R 50 65 75	20 21 21	275
220 E 215 E	- PR 65 75	30 40	 鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入	430E - PR 65 75	20 21	276
220 E 215 E	- N 40	30	 ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N 40	16	283
220 E 215 E	- N 50	40	 ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N 50※	21	283
220 E 215 E	- N 65 75	40 50	 ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429E - N 65 75	21 21	283

※215E-N 50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用の  
ナイロン車輪(車輪記号:429 15G-N 50mm)です。