

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×B×Cmm	取付寸法 X×Y×Zmm	取付穴径 Pmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
220 E	40	58	94×45×34	80×40×20	5.2	20.0	41	4	—
	50	66	94×45×34	80×40×20	5.2	21.0	47	4	100
	65	84	94×45×34	80×40×20	5.2	24.0	58	4	60
	75	93	94×45×34	80×40×20	5.2	29.0	68	4	60
215 E	40	58	94×45×34	80×40×20	5.2	20.0	51	4	—
	50	66	94×45×34	80×40×20	5.2	21.0	58	4	80
	65	84	94×45×34	80×40×20	5.2	24.0	62	4	60
	75	93	94×45×34	80×40×20	5.2	29.0	68	4	60

- コーナーキャスターは他に220G(P.65)・220S(P.71)があります。
- 220E・215E-UR・MC40mmは車輪径38mmを使用の為、取付高(Hmm)は57mmとなります。
- LB車のストッパー付は製作できません。

関連商品 ※詳細は各ページをご参照下さい。

【オールステンレス製】



商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種						
220 E 215 E	- UR	40	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR 38	16	288	
220 E 215 E	- UR	50	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR 50	21	288	
220 E 215 E	- UR	65	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439E - UR	65	21	289
		75			75		
220 E	- LB	50	PPホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入	429E - LB 50	20	293	
220 E	- LB	65	PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - LB	65	21	293
		75			75		
220 E 215 E	- MC	40	MCナイロン一体車輪	499G - MC	38	17	295
		50			50		
220 E 215 E	- MC	65	MCナイロン一体車輪	499E - MC	65	20	295
		75			75		