

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×B×Cmm	取付寸法 X×Y×Zmm	取付穴径 Pmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
220 E	85	103	160×63×58	139×55×42	8.8	28.0	72	4	40
	100	122	160×63×58	139×55×42	8.8	32.0	83	2	40
	125	148	160×63×58	139×55×42	8.8	39.0	103	2	24
	150	176	160×63×58	139×55×42	8.8	42.0	118	2	16
215 E	85	103	160×63×58	139×55×42	8.8	28.0	74	4	40
	100	122	160×63×58	139×55×42	8.8	32.0	83	2	40
	125	148	160×63×58	139×55×42	8.8	39.0	103	2	24
	150	176	160×63×58	139×55×42	8.8	42.0	118	2	16

●コーナークャスターは他に220G(P.65)・220S(P.71)があります。

●LB車のストッパー付は製作できません。

関連商品 ※詳細は各ページをご参照下さい。

【オールステンレス製】



商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)	車巾	
220 E 215 E	- UR	85	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入	439E - UR	85	27	289
		100			100	27	
		125			125	27	
220 E 215 E	- UB	85	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入	439E - UB	85	27	289
		100			100	27	
		125			125	27	
220 E	- LB	100	PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - LB	100	27	293
220 E 215 E	- MC	100	MCナイロン一体車輪	499E - MC	100	25	295
		125			125	25	
		150			150	25	