

# 220 S・213 S 50 - 75mm


- 取付ベースが無くてもアングルフレーム等に取付けが可能なコーナーキャスターです。
- スチールラックや軽量機械などのさまざまなコーナーで使用されています。

## 220 S

旋回式 コーナーキャスター  
金具 三価クロム化成処理



220S-N 65mm





## 213 S

旋回式 コーナーキャスター  
ストッパー付  
金具 三価クロム化成処理



213S-UB 75mm



車輪径	Smm	Tmm	Umm
50~75mm	38.9	59.4	8.5

### 商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
220 S 213 S	- RD 50	50	ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	427S - RD 50	26	278
220 S 213 S	- R 65 75	50 60	ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	425S - R 65 75	26 26	275
220 S 213 S	- RDB 65 75	50 60	ゴム一体車輪 ローラーベアリング入	437S - RDB 65 75	26 26	279
220 S 213 S	- N 50	60	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429S - N 50	25	284
220 S 213 S	- N 65 75	70 80	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N 65 75	25 25	283
220 S 213 S	- NRB 50	60	ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入	429S - NRB 50	25	285
220 S 213 S	- NRB 65 75	70 80	ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入	429S - NRB 65 75	25 25	285