

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×B×Cmm	取付寸法 X×Y×Zmm	取付穴径 Pmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
220 S	50	70	160×63×58	139×55×42	8.8	26.0	52	4	40
	65	85	160×63×58	139×55×42	8.8	29.0	63	4	40
	75	93	160×63×58	139×55×42	8.8	28.0	67	4	40
213 S	50	70	160×63×58	139×55×42	8.8	26.0	68	4	40
	65	85	160×63×58	139×55×42	8.8	29.0	69	4	40
	75	93	160×63×58	139×55×42	8.8	28.0	69	4	40

●コーナーキャスターは他に220G(P.65)・220E(P.67・69)があります。

関連商品 ※詳細は各ページをご参照下さい。

【オールステンレス製】



商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)		
220 S 213 S	- UB	50	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入	439S - UB	50	25	289
		65			65	27	
		75			75	27	
220 S 213 S	- C	65	イモノー体車輪	426G - C	65	25	294
		75			75	25	
220 S 213 S	- PH	50	フェノールー体車輪 樹脂プッシュ入	428S - PH	50	25	296
		65			65	27	
		75			75	27	
220 S 213 S	- PB	50	フェノールー体車輪 ローラーベアリング入	428S - PB	50	25	296
		65			65	27	
		75			75	27	