

420 A・415 A 32 - 75mm


- 5種類のねじから取付の状況に合わせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
- 事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。



420A-N 50mm

420 A


旋回式
本体 クロームメッキ仕上
(32mmは三価クロム化成処理)



415A-R 50mm

415 A

旋回式 ストッパー付
本体 クロームメッキ仕上
(ハンドルは三価クロム化成処理)



■ 420A・415Aシリーズは下記【ねじ一覧表】よりご希望のねじを選択し、ねじコードNo.でご指定下さい。

ねじコードNo.	【ねじ一覧表】	対応車輪径 32mm	対応車輪径 40~75mm
0	UNF $\frac{3}{8}$ ×24山×L14 (3分) ユニファイ細目ねじ	○	-
1	UNF $\frac{1}{2}$ ×20山×L14 (4分) ユニファイ細目ねじ	-	○
2	W $\frac{3}{8}$ ×16山×L20 (3分) ウィットねじ	-	○
3	M12×P1.25×L14 メートル細目ねじ	-	○
4	W $\frac{3}{8}$ ×18山×L30×S14 (2分5厘・半ねじ) ウィットねじ	○	○
5	W $\frac{3}{8}$ ×16山×L30×S14 (3分・半ねじ) ウィットねじ	○	○

※ねじコードNo.、4・5の半ねじタイプは有効ねじ(ねじ部) S=14となります。

● ご注文の際は、ねじの種類(ねじコードNo.)をご指定下さい。

品番	品種	ねじコードNo.	車種	車輪径
420	A	-	2	R 75
↓ W $\frac{3}{8}$ ×16山×L20 (3分)				

■ その他、M8×P1.25、M10×P1.5など製作可能なステムもございます。
詳細は各セールスプランチへお気軽にお問い合わせ下さい。

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	ねじコードNo. 車種 車輪径(mm)					
420 A -	□ R	15	ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	425G - R	32	275
		25			40	
420 A 415 A -	□ R	30	ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	425E - R	50	275
		30			65	
		40			75	
420 A 415 A -	□ PR	30	鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂プッシュ入	430E - PR	65	276
		40			75	
420 A -	□ N	20	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N	32	283
		30			40	
420 A 415 A -	□ N	40	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N	50 ※	283
		40			65	
		50			75	
420 A 415 A -	□ N	40	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429E - N	21	283
		50			21	

※415A-N 50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用の
ナイロン車輪(車輪記号:429 15G-N 50mm)です。