

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径	取付高	ねじ	軸長	偏芯	旋回半径	小箱 入数	ケース 入数
	Dmm	Hmm	Tmm	Lmm	Emm	mm		
420 EA	40	60	M12×1.75	35	20.0	41	8	160
	50	68	M12×1.75	35	21.0	47	4	120
	65	85	M12×1.75	35	24.0	58	4	60
	75	95	M12×1.75	35	29.0	68	4	60
415 EA	40	60	M12×1.75	35	20.0	51	4	120
	50	68	M12×1.75	35	21.0	58	4	96
	65	85	M12×1.75	35	24.0	62	4	60
	75	95	M12×1.75	35	29.0	68	4	60

- 420EA・415EA・UR・MC40mmは車輪径38mmを使用の為、取付高(Hmm)は59mmとなります。
- LB車のストッパー付は製作できません。

■ 専用スパナ19×21 (P.16参照)

※別途ご用意下さい。



商品記号			許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種	車輪径(mm)						
420 EA 415 EA	- UR	40	30	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	38	16	288
420 EA 415 EA	- UR	50	40	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	50	21	288
420 EA 415 EA	- UR	65	40	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439E - UR	65	21	289
		75	50					
420 EA	- LB	50	30	PPホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入	429E - LB	50	20	293
420 EA	- LB	65	30	PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - LB	65	21	293
		75	40					
420 EA 415 EA	- MC	40	30	MCナイロン一体車輪	499G - MC	38	17	295
		50	40					
420 EA 415 EA	- MC	65	40	MCナイロン一体車輪	499E - MC	65	20	295
		75	50					