品番·品種	車輪径	取付高	1aU	軸長	偏芯	旋回半径	小箱 入数	ケース 入数
	Dmm	Hmm	Tmm	Lmm	Emm	mm	個	個
420 EA	85	107	M16×2.0	40	28.0	72	4	40
	100	126	M16×2.0	40	32.0	83	2	40
	125	152	M16×2.0	40	39.0	103	2	26
	150	180	M16×2.0	40	42.0	118	2	16
415 EA	85	107	M16×2.0	40	28.0	74	4	40
	100	126	M16×2.0	40	32.0	83	2	32
	125	152	M16×2.0	40	39.0	103	2	24
	150	180	M16×2.0	40	42.0	118	2	16
■LB車のストッパー付	は製作できません。							

## ■専用スパナ21×23 (P.**®**参照)

※別途ご用命下さい。



商品記号 商品記号 車種	車輪径(mm)	許容荷重 1個(daN)		車輪構成	車輪記号		車巾 (mm)	車輪参照ページ
420 EA 415 EA - UR	85 100 125	60 60 70	0	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入	439E - UR	85 100 125	27 27 27	289
420 EA - UB 415 EA	85 100 125	60 60 70	0	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入	439E - UB	85 100 125	27 27 27	289
420 EA - LB	100	50	0	PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - LB	100	27	293
420 EA 415 EA - MC	100 125 150	60 70 70	(6)	MCナイロン一体車輪	499E - MC	100 125 150	25 25 25	295