

420 SA・413 SA 100 - 150mm


- 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型ねじ込みキャスターです。
- 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。



420SA-R 125mm

420 SA


旋回式
金具 ユニクロームメッキ仕上



413SA-UB 150mm

413 SA

旋回式 ストッパー付
金具 ユニクロームメッキ仕上



商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種				車輪径(mm)	車輪	
420 SA 413 SA	- R	100		425S - R	100	32	278
		125			125	38	
		150			150	40	
420 SA 413 SA	- WR	100		425S - WR	100	34	278
		125			125	40	
		150			150	40	
420 SA 413 SA	- RD	100		427S - RD	100	32	278
		125			125	40	
		150			150	40	
420 SA 413 SA	- RDB	100		437S - RDB	100	32	279
		125			125	40	
		150			150	40	
420 SA 413 SA	- RB	100		435S - RB	100	32	279
		125			125	38	
		150			150	40	
420 SA 413 SA	- WRB	100		435S - WRB	100	34	280
		125			125	40	
		150			150	40	
420 SA 413 SA	- CHR	100		434S - CHR	100	32	280
		125			125	38	
		150			150	40	