

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径	取付高	軸径	軸長	偏心	旋回半径	小箱 入数	ケース 入数
	Dmm	Hmm	Tmm	Lmm	Emm	mm		
420 EK	40	56	18	35	20.0	41	4	160
	50	64	18	35	21.0	47	4	120
	65	81	18	35	24.0	58	4	60
	75	91	18	35	29.0	68	4	60
415 EK	40	56	18	35	20.0	51	4	140
	50	64	18	35	21.0	58	4	96
	65	81	18	35	24.0	62	4	60
	75	91	18	35	29.0	68	4	60

●420EK・415EK-UR・MC40mmは車輪径38mmを使用の為、取付高(Hmm)は55mmとなります。

●LB車のストッパー付は製作できません。

品番・品種	車輪径	取付高	軸径	軸長	小箱 入数	ケース 入数
	Dmm	Hmm	Tmm	Lmm		
420 EKR	65	81	18	35	4	72
	75	91	18	35	4	72

商品記号			許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種	車輪径(mm)					
420 EK 415 EK	- UR	40	30	 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR 38	16	288
420 EK 415 EK	- UR	50	40	 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR 50	21	288
420 EK 415 EK 420 EKR	- UR	65	40	 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439E - UR	65	289
		75	50			75	
420 EK	- LB	50	30	 PPホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入	429E - LB 50	20	293
420 EK 420 EKR	- LB	65	30	 PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - LB	65	293
		75	40			75	
420 EK 415 EK	- MC	40	30	 MCナイロン一体車輪	499G - MC	38	295
		50	40			50	
420 EK 415 EK 420 EKR	- MC	65	40	 MCナイロン一体車輪	499E - MC	65	295
		75	50			75	