

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 EK	85	103	22	40	28.0	72	4	40
	100	122	22	40	32.0	83	2	40
	125	148	22	40	39.0	103	2	26
	150	176	22	40	42.0	118	2	16
415 EK	85	103	22	40	28.0	74	4	40
	100	122	22	40	32.0	83	2	32
	125	148	22	40	39.0	103	2	24
	150	176	22	40	42.0	118	2	16

●LB車のストッパー付は製作できません。

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 EKR	100	122	22	40	2	40
	125	148	22	40	2	20



■バンパー (パイプ外径…25mm~25.5mm)

病院、事務所等の壁面を傷める心配がありません。

※ワッシャーも含めて別途ご用意下さい。

※バンパー：RoHS適合品

NEW



バンパーの安定性を良くするためワッシャーを入れて下さい。

商品記号	許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
420 EK 415 EK - N	60	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429E - N	85	25	284
420 EK 415 EK - N	60	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429E - N	100	25	284
420 EKR	70			125	25	
420 EK 415 EK - UR	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂プッシュ入	439E - UR	85	27	289
420 EK 415 EK - UR	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂プッシュ入	439E - UR	100	27	289
420 EKR	70			125	27	
420 EK 415 EK - UB	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入	439E - UB	85	27	289
420 EK 415 EK - UB	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入	439E - UB	100	27	289
420 EKR	70			125	27	
420 EK 420 EKR - LB	50	PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - LB	100	27	293
420 EK 415 EK - MC	60	MCナイロン一体車輪	499E - MC	100	25	295
420 EKR	70			125	25	
420 EK 415 EK - MC	70	MCナイロン一体車輪	499E - MC	150	25	295