

## ■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	V mm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
921 EK	75	110	22	40	—	32.0	71	—	30
	100	135	22	40	—	39.0	90	—	30
916 EK	75	110	22	40	82	32.0	82	—	30
	100	135	22	40	95	39.0	95	—	30


- ストッパーハンドルが突出していない為、移動する際に他のキャスターとの衝突やトラブルを防止できます。
- 916EKはトータルロック機構を採用しています。
- PR車輪はカバー付きです。

## ■ トータルロック

トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。

## ● フリー

旋回部と車輪の回転がフリーとなります。



## ● ロック

旋回部と車輪の回転がロックされます。





## ■ バンパー (パイプ外径…25mm~25.5mm)

病院、事務所等の壁面を傷める心配がありません。

- ※ワッシャーも含めて別途ご用意下さい。
- ※バンパー:RoHS適合品

NEW



平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

軽荷重

静クッション

ステンレス

メデイカル樹脂製双輪

ハンマーロックその他

使用車輪

特別仕様商品

新製品