

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	V mm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 MK	75	102	22	50	—	30.0	69	2	40
	100	125	22	50	—	32.0	84	2	20
	125	150	22	50	—	34.0	99	2	18
415 MK	75	102	22	50	108	30.0	108	2	20
	100	125	22	50	117	32.0	117	2	20
	125	150	22	50	123	34.0	125	2	—



品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 MKR	75	102	22	50	2	40
	100	125	22	50	2	20
	125	150	22	50	2	20

- 415MKはトータルロック機構を採用しています。
- 車輪は防塵カバー付です。

■トータルロック

トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。

- フリー
旋回部と車輪の回転がフリーとなります。
- ロック
旋回部と車輪の回転がロックされます。





■バンパー (パイプ外径...25mm~25.5mm)

病院、事務所等の壁面を傷める心配がありません。

- ※ワッシャーも含めて別途ご用命下さい。
- ※バンパー:RoHS適合品

NEW



バンパーの安定性を良くするためワッシャーを入れて下さい。

【別注対応】



グレー車もできます。別途ご用命下さい。

平付けプレート
ねじ込み
差込みボス
差込みプラグ
軽荷重
クッション
ステンレス
メデイカル
樹脂製双輪
ハンマーその他
使用車輪
特別仕様商品
新製品