

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	取付ねじ穴 M	a mm	V mm	ワッシャー厚み tmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
920 MK	100	134	22	50	M6×1	18	—	3	32.0	83	—	20
	125	162	22	50	M6×1	18	—	3	35.0	99	—	16
915 MK	150	191	22	50	M6×1	18	—	3	44.0	120	—	12
	100	134	22	50	M6×1	18	114	3	32.0	114	—	20
	125	162	22	50	M6×1	18	114	3	35.0	114	—	16
	150	191	22	50	M6×1	18	114	3	44.0	120	—	12

- 915MKはトータルロック機構を採用しています。
 - 車輪は防塵カバー付です。
 - 915MK-150mmのみV寸法より旋回半径が大きくなります。
- 注) aは取付ねじ穴からワッシャーまでの寸法です。

■トータルロック

トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。

●フリー

旋回部と車輪の回転がフリーとなります。



●ロック

旋回部と車輪の回転がロックされます。





■バンパー (パイプ外径…25mm~25.5mm)

病院、事務所等の壁面を傷める心配がありません。

- ※別途ご用命下さい。
- ※バンパー:RoHS適合品

NEW




バンパーの安定性を良くするためワッシャーを入れて下さい。


- 取付パイプ外径φ32、φ38専用ソケット(右図)もあります。ソケットは別途ご用命下さい。



〈パイプ外径 φ32mm用〉



〈パイプ外径 φ38mm用〉



- ステームにはM6貫通ねじがいています。



- 専用ワッシャーが付いています。



関連商品 ※詳細は各ページをご参照下さい。

【オールステンレス製】



920SMK (P219)



915SMK (P219)

【別注対応】



スチールハンドルもできます。別途ご用命下さい。