

420 SK・413 SK・420 SKR 50 - 75mm


- 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。
- 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。



420SK-UB 65mm

420 SK


旋回式
本体 三価クロム化成処理



413SK-PH 65mm

413 SK


旋回式 ストッパー付
本体 三価クロム化成処理




420SKR-R 65mm

420 SKR

固定式
本体 三価クロム化成処理



420SKR-UB 75mm



商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
420 SK 413 SK	- RD 50	50	 ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	427S - RD	50 26	278
420 SK 413 SK 420 SKR	- R 65 75	50 60	 ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	425S - R	65 75 26	275
420 SK 413 SK 420 SKR	- RDB 65 75	50 60	 ゴム一体車輪 ローラーベアリング入	437S - RDB	65 75 26	279
420 SK 413 SK	- N 50	60	 ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429S - N	50 25	284
420 SK 413 SK 420 SKR	- N 65 75	70 80	 ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N	65 75 25	283
420 SK 413 SK	- NRB 50	60	 ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入	429S - NRB	50 25	285
420 SK 413 SK 420 SKR	- NRB 65 75	70 80	 ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入	429S - NRB	65 75 25	285