

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 SK	50	70	22	52	26.0	52	4	40
	65	85	22	52	29.0	63	2	40
	75	93	22	52	28.0	67	2	40
413 SK	50	70	22	52	26.0	68	4	40
	65	85	22	52	29.0	69	2	40
	75	93	22	52	28.0	69	2	40

●旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 SKR	65	85	22	52	2	40
	75	93	22	52	2	40



■バンパー (パイプ外径…25mm~25.5mm)

病院、事務所等の壁面を傷める心配がありません。

※ワッシャーも含めて別途ご用命下さい。

※バンパー:RoHS適合品

NEW



バンパーの安定性を
良くするためワッシャー
を入れて下さい。

商品記号			許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種	車輪径(mm)						
420 SK 413 SK	- UB	50	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入	439S - UB	50	25	289
420 SK 413 SK	- UB	65	70	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入	439S - UB	65	27	289
		75	80			75	27	
420 SK 413 SK 420 SKR	- C	65	70	イモノー体車輪	426G - C	65	25	294
		75	80			75	25	
420 SK 413 SK	- PH	50	70	フェノールー体車輪 樹脂ブッシュ入	428S - PH	50	25	296
420 SK 413 SK 420 SKR	- PH	65	70	フェノールー体車輪 樹脂ブッシュ入	428S - PH	65	27	296
		75	80			75	27	
420 SK 413 SK	- PB	50	70	フェノールー体車輪 ローラーベアリング入	428S - PB	50	25	296
420 SK 413 SK 420 SKR	- PB	65	70	フェノールー体車輪 ローラーベアリング入	428S - PB	65	27	296
		75	80			75	27	