

420 EU・415 EU 40 - 75mm

- 専用スパナを使用することにより脱着が簡単にできるパイプ取付用キャスターです。
- ワゴン・ラック・台車等、軽量運搬機器に最適です。

420EU

420EX


420EN



420 2EU-R 75mm(三ツ又形状)

420 EU


旋回式
本体 クロームメッキ仕上




415 1EU-N 75mm(三ツ又形状)

415 EU

旋回式 ストッパー付
本体 クロームメッキ仕上
(ハンドルは三価クロム化成処理)



420 3EU-R 75mm(三ツ又形状)



■ご注文の際は下記を参考にプラグサイズ(プラグNo. □)をご指定ください。

プラグNo.	プラグ表示	使用範囲	パイプ外径	パイプ肉厚
1	16~18 (1EU)	φ16~φ18まで	3/4" (19.1φ)	1.0~1.5
2	19~21 (2EU)	φ19~φ21まで	7/8" (22.2φ)	1.0~1.6
3	22~24 (3EU)	φ22~φ24まで	1" (25.4φ)	1.0~1.6

●ご注文の際は、プラグの種類(プラグNo.)をご指定下さい。

品番 プラグNo. 品種 車種 車輪径
 ご注文例 420 3 EU - R 75
 ↳ 取付パイプ内径φ22mm~φ24mm用

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号					許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番	プラグNo.	品種	車種	車輪径(mm)					
420	□	EU	- R	40	25		425G - R 40	17	275
415	□	EU	- R	50					
420	□	EU	- R	65	30		425E - R	20	275
415	□	EU	- R	75					
415	□	EU	- R	75					
420	□	EU	- PR	65	30		430E - PR	20	276
415	□	EU	- PR	75					
420	□	EU	- N	40	30		429G - N 40	16	283
415	□	EU	- N	50					
420	□	EU	- N	50	40		429G - N 50*	21	283
415	□	EU	- N	75					
415	□	EU	- N	75					
420	□	EU	- N	65	40		429E - N	21	283
415	□	EU	- N	75					

※415EU-N 50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用の
ナイロン車輪(車輪記号:429 15G-N 50mm)です。