

# 420 EN・415 EN 85 - 150mm

- 専用スパナを使用することにより脱着が簡単にできるパイプ取付用キャスターです。
- ワゴン・ラック・台車等、軽量運搬機器に最適です。

420EU


420EX

420EN



## 420 EN

旋回式  
本体 クロームメッキ仕上




420 2EN-PR 100mm



## 415 EN

旋回式 ストッパー付  
本体 クロームメッキ仕上  
(ハンドルは三価クロム化成処理)



415 2EN-UR 100mm



丸パイプ



角パイプ

■ ご注文の際は下記を参考にプラグサイズ (プラグNo. □) をご指定ください。

プラグNo.	プラグ表示	パイプ外径	パイプ受金具板厚(t)	パイプ肉厚
1	φ32 (1EN)	φ32	2.3	1.8まで取付可能
2	φ38 (2EN)	φ38	2.3	1.8まで取付可能
3	φ25 (3EN)	φ25	1.6	1.8まで取付可能
4	□25 (4EN)	□25	1.6	1.8まで取付可能
5	□32 (5EN)	□32	1.6	1.8まで取付可能

● ご注文の際は、プラグの種類 (プラグNo.) をご指定下さい。

品番 プラグNo. 品種 車種 車輪径  
 ご注文例 420 **2** EN - R 125  
 ↳ 取付パイプ外径φ38mm用

### 商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号				許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番	プラグNo.	品種	車種				車輪径(mm)		
420	□	EN	- R	85	ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	425E - R	85	27	275
415	□	EN	- R	100			100	27	
420	□	EN	- R	125	ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	425E - R	125	27	275
415	□	EN	- R	150			150	27	
420	□	EN	- RDB	100	ゴム一体車輪 ローラーベアリング入	437E - RDB	100	27	276
415	□	EN	- RDB	125			125	26	
				150			150	26	
420	□	EN	- RN	85	ナイロンホイール ゴム巻車輪 ※黒車もできます	425E - RN	85	27	276
415	□	EN	- RN	100			100	27	
420	□	EN	- PR	100	鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入	430E - PR	100	22	276
415	□	EN	- PR	125			125	22	
				150			150	22	
420	□	EN	- N	85	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429E - N	85	25	284
415	□	EN	- N	100			100	25	
				125			125	25	