

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径	取付高	軸径	軸長	偏芯	旋回半径	小箱 入数 個	ケース 入数 個
	Dmm	Hmm	Tmm	Lmm	Emm	mm		
420 B	32	43	8	38	12.0	29	12	240
	40	56	8	38	20.0	41	8	160
	50	64	8	38	21.0	47	8	120
415 B	40	56	8	38	20.0	51	4	120
	50	64	8	38	21.0	58	4	96

- ソケットはNo. 11が付属しています。その他にNo. 9の2種類のソケット($\frac{5}{8}$ "パイプ用・ $\frac{3}{4}$ "パイプ用)を別途ご用意できます。
- 32mmのみ旋回部のスチールボールが単列になっています。
- 420B・415B-C・UR・MC40mmは車輪径38mmを使用の為、取付高(Hmm)は55mmとなります。
- LB車のストッパー付は製作できません。

■ ソケット No.9ソケットは別途ご用意下さい。(P.273参照)

$\frac{5}{8}$ "パイプ用 (外径15.9mm用) $\frac{3}{4}$ "パイプ用 (外径19.1mm用)



No.9

商品記号			許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種	車輪径(mm)						
420 B	- UR	32	20	 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	32	14	288
420 B 415 B	- UR	40	30	 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	38	16	288
420 B 415 B	- UR	50	40	 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	50	21	288
420 B	- LB	50	30	 PPホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入	429E - LB	50	20	293
420 B	- C	32	20	 イモノー体車輪	426G - C	32	14	294
420 B 415 B	- C	40	30	 イモノー体車輪	426G - C	38	17	294
		50	40			50	21	
420 B 415 B	- MC	40	30	 MCナイロンー体車輪	499G - MC	38	17	295
		50	40			50	20	