

420 K・415 K 40 - 75mm

- ソケット・ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。
- 家具やスチールラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境に最適です。


420B/420K
405P/A/B/K
450P/A/B/K
451P/K/A
420Y
155
145B/LB
145K/LK



420K-UR 50mm

420 K


旋回式
本体 クロームメッキ仕上



415K-N 50mm

415 K

旋回式 ストッパー付
本体 クロームメッキ仕上
(ハンドルは三価クロム化成処理)



商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)						
420 K 415 K	- R 40	25	 ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	425G - R	40	17	275
420 K 415 K	- R	50	 ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	425E - R	50	20	275
		65			65	21	
		75			75	21	
420 K 415 K	- PR	65	 鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂プッシュ入	430E - PR	65	20	276
		75			75	21	
420 K 415 K	- N	40	 ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N	40	16	283
		50			40	50※	
420 K 415 K	- N	65	 ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429E - N	65	21	283
		75			50	75	

※415K-N50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪(車輪記号:429 15G-N 50mm)です。