

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径	取付高	軸径	軸長	偏芯	回転半径	小箱 入数 個	ケース 入数 個
	Dmm	Hmm	Tmm	Lmm	Emm	mm		
420 K	40	56	11	38.5	20.0	41	8	160
	50	64	11	38.5	21.0	47	8	120
	65	81	11	38.5	24.0	58	4	60
	75	91	11	38.5	29.0	68	4	60
415 K	40	56	11	38.5	20.0	51	4	120
	50	64	11	38.5	21.0	58	4	96
	65	81	11	38.5	24.0	62	4	60
	75	91	11	38.5	29.0	68	4	60

- 420K・415K - C・UR・MC40mmは車輪径38mmを使用の為、取付高(Hmm)は55mmとなります。
- LB車のストッパー付は製作できません。
- ソケット・ブラケットは5種類からお選び下さい。

■ ソケット・ブラケット

No.12・13・15・50・51は別途ご用意下さい。(P.273参照) ※三価クロム化成処理です。



No.12

No.13

No.15

No.50

No.51

商品記号			許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ
品番・品種	車種	車輪径(mm)						
420 K 415 K	- UR	40	30	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	38	16	288
		50	40			50	21	
420 K 415 K	- UR	65	40	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439E - UR	65	21	289
		75	50			75	21	
420 K	- LB	50	30	PPホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入	429E - LB	50	20	293
420 K	- LB	65	30			PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入	65	
		75	40	75	21			
420 K 415 K	- C	40	30	イモノー体車輪	426G - C	38	17	294
		50	40			50	21	
420 K 415 K	- MC	40	30	MCナイロンー体車輪	499G - MC	38	17	295
		50	40			50	20	
420 K 415 K	- MC	65	40	MCナイロンー体車輪	499E - MC	65	20	295
		75	50			75	20	