

■ キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	偏芯 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 K	85	103	11	38.5	28.0	72	4	40
	100	122	11	38.5	32.0	83	2	40
415 K	85	103	11	38.5	28.0	74	4	40
	100	122	11	38.5	32.0	83	2	32

- LB車のストッパー付は製作できません。
- ソケット・ブラケットは5種類からお選び下さい。

■ ソケット・ブラケット

No.12・13・15・50・51は別途ご用意下さい。(P.273参照) ※三価クロム化成処理です。



商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ	
品番・品種	車種						
420 K 415 K	- UR	60	 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入	439E - UR	85	27	289
		60			100	27	
420 K 415 K	- UB	60	 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入	439E - UB	85	27	289
		60			100	27	
420 K	- LB	50	 PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - LB	100	27	293
420 K 415 K	- MC	60	 MCナイロン一体車輪	499E - MC	100	25	295