

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
405 P	40	58	51×31	40×20	5.5	21.0	46	4	120
	50	67	51×31	40×20	5.5	20.0	48	4	80
405 15 P	40	58	51×31	40×20	5.5	21.0	60	4	120
	50	67	51×31	40×20	5.5	20.0	60	4	80

●UR(ウレタン)車はグレー色です。

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	ねじ Tmm	軸長 (L)mm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
405 A	40	60	1 UNF 1/2×20山	(14)	21.0	46	4	120
	50	69	2 W 3/8×16山	(20)	20.0	48	4	80
			3 M12×1.25	(14)				
405 15 A	40	60	1 UNF 1/2×20山	(14)	21.0	60	4	120
	50	69	2 W 3/8×16山	(20)	20.0	60	4	80
			3 M12×1.25	(14)				

●UR(ウレタン)車はグレー色です。

■専用スパナ (P.16参照) 12×14…W 3/8
19×21…UNF 1/2、M12

※別途ご用命下さい。



商品記号	許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
405 A 405 15 A - □ R	20 25	ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	405 - R	40 50	282
405 A 405 15 A - □ N	25 30	ナイロン一体車輪 ※黒車もできます	409 - N	40 50	287
405 A 405 15 A - □ UR	25 30	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	409 - UR	40 50	290

■405・405 15Aシリーズは下記【ねじ一覧表】より
ご希望のねじを選択し、ねじコードNo.をご指定下さい。

ねじコードNo.	【ねじ一覧表】	
1	UNF 1/2×20山×L14 (4分)	ユニファイ細目ねじ
2	W 3/8×16山×L20 (3分)	ウィットねじ
3	M12×1.25×L14	メートル細目ねじ

●ご注文の際は、ねじの種類(ねじコードNo.)をご指定下さい。

ご注文例 405 A - 2 R 40
↳ W 3/8×16山×L20(3分)

■その他、M8×P1.25、M10×P1.5、M12×P1.75など製作可能なステムも
ございます。詳細は各セールスプランチへお気軽にお問い合わせ下さい。