品番·品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 Amm	取付穴径 Pmm	偏芯 Emm	旋回半径	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 V	40	61	45	10	19.0	40	4	120
420 Y	50	74	55	10	25.0	51	4	80

- ●スチールボールをサイドに配置している為、上部取付穴を利用して簡単に取付けることができます。
- ●50mmのみオールステンレス製も製作できます。(320Y-50)

品番·品種	車輪径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	h	b	小箱 入数	ケース 入数
	Dmm	Hmm	A×Bmm	amm	Pmm	mm	mm	個	個
	32	34	31×20	12	5.3	57	7.5	12	480
155	40	42	35×25	12	6.5	65	8	8	400
	50	52	40×30	14	6.5	77	8	8	224

- ●取付けは縦横どちらでも可能です。
- ●155-UR·C40mmは車輪径38mmを使用の為、取付高(Hmm)は41mm·(hmm)は64mmとなります。

	Ī	商品記号		許容荷重 🗾 🗖		車輪構成	車輪記号		車巾片	車輪参照
品番・品	種	車種	車輪径(mm)	1個(daN)		丰 柵 博 ധ	平 冊 心 う		(mm)	ページ
155 – R	32	20		ゴム一体車輪	425G - R	32	14	275		
	40	40		樹脂ブッシュ入	4230 K	40	17	2/3		
155	-	R	50	50	C	ゴム一体車輪 樹脂プッシュ入	425E - R	50	20	275
155 - N	32	20	6	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N	32	14	283		
	40	40			429G - N	40	16			
155	-	N	50	50	6	ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N	50	21	283
155 - UR	32	20		ナイロンホイール	439G - UR	32	14	288		
	OK .	40	40		熱可塑性ウレタン巻車輪	459G - OK	38	16		
155	-	UR	50	50	0	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	50	21	288
155	-	С	32 40 50	20 40 50	O	イモノ一体車輪	426G - C	32 38 50	14 17 21	294

差込みボス

ス差込みプラグ

軽荷重

フ静ソフョノ

樹脂製双輪

ステンレス

ハンマーロック 足場用 その他

使用車輪

特別仕様商品