

■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 BBE	100	122	100×58	82×40	8.8	32.0	83	2	—
	125	148	100×58	82×40	8.8	34.0	98	2	—
413 BBE	100	122	100×58	82×40	8.8	32.0	83	—	—
	125	148	100×58	82×40	8.8	34.0	98	—	—

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 X×Ymm	取付穴径 Pmm	小箱 入数 個	ケース 入数 個
420 BER	100	122	100×58	82×40	8.8	2	—
	125	148	100×58	82×40	8.8	2	—

- 旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリングを採用しました。
- 新機構のストッパーハンドルは軽い力で操作でき、車輪の回転をしっかりロックできます。
- 車輪は樹脂製ホイールカバー付です。
- 導電ウレタン車輪(グレー車)付、帯電防止ウレタン車輪(ブルー車)付も製作できます。詳細は各セールスプランチへお問い合わせ下さい。



導電ウレタン車輪 帯電防止ウレタン車輪

429S0E-UZ

関連商品 ※詳細は各ページをご参照下さい。

【 オールステンレス製 】



320BBE (P221)

313BBE (P221)

320ER (P221)

平付けプレート  
ねじ込み  
差込みボス  
差込みプラグ  
軽荷重  
クッ  
ッシ  
ョ  
ン  
ステン  
レス  
メ  
ディ  
カ  
ル  
樹  
脂  
製  
双  
輪  
ハ  
ン  
マ  
ー  
ロ  
ッ  
ク  
足  
場  
用  
そ  
の  
他  
使  
用  
車  
輪  
特  
別  
仕  
様  
商  
品  
新  
製  
品