

940 BBE・935 BBE 100・125mm

- 凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減した「静」機構のクッションキャスターです。
- クリーンルームや病院等の振動や衝撃をさらう環境で使用される半導体関連機器・精密機器及び医療機器に最適です。


420BBE
420BBS
400P05
420BEA
420BSA
940BBE/BEA
940W/WA



940BBE-FR 100mm

940 BBE


旋回式
金具 三価クロム化成処理



935BBE-UZ 100mm

935 BBE

旋回式 ストッパー付
金具 三価クロム化成処理



バネの力で振動・衝撃を吸収

クッションキャスター Eタイプ

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)に加え円錐バネの線径をご指定下さい。
- 導電ウレタン車輪、帯電防止ウレタン車輪をご使用の際は必ず明記して下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
940 BBE 935 BBE	- FR	100	ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入	434E - FR	100	280
		125		125		
940 BBE 935 BBE	- UZ	100	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - UZ	100	293
		125		125		

● 940クッションキャスター(スチール製)をご注文の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

ご注文例 品番・品種 車種 車輪径 円錐バネ
940 BBE - FR 100 ϕ 2.6 mm

商品記号			設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種	車輪径(mm) 特記事項					
940 BBE 935 BBE	- UZ	100 導電ウレタン	6~30	導電ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	100※	27	300
		125			125※		
940 BBE 935 BBE	- UZ	100 帯電防止ウレタン	6~30	帯電防止ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	100※	27	300
		125			125※		

● 特殊車輪をご使用の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

ご注文例 品番・品種 車種 車輪径 円錐バネ 特殊ウレタンの種類
935 BBE - UZ 125 ϕ 2.9 mm 導電ウレタン 又は、帯電防止ウレタン 注)

注) ご指定のない場合は、通常ウレタンになります。

※ 導電ウレタン、または帯電防止ウレタンとご指定ください。