

940 MA・935 MA 100・125mm

新製品


- 凹凸路面での振動や衝撃を吸収することができるねじ込みクッションキャスターです。
- クリーンルームや病院等の振動や衝撃をさらう環境で使用される半導体関連機器・精密機器及び医療機器に最適です。



940MA-FR 100mm

940 MA


旋回式
金具 三価クロム化成処理



935MA-UZ 125mm

935 MA

旋回式 ストッパー付
金具 三価クロム化成処理



■ 940MA・935MAシリーズは下記【ねじ一覧表】より
ご希望のねじを選択して、ご指定下さい。

【ねじ一覧表】	
M12×P1.75×L20	メートル並目ねじ
UNF $\frac{1}{2}$ ×20山×L25 (4分)	ユニファイ細目ねじ
M16×P2.0×L40	メートル並目ねじ



バネの力で振動・衝撃を吸収

クッションキャスター Mタイプ

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)に加え円錐バネの線径、ねじの種類をご指定下さい。
- また、導電ウレタン車輪、帯電防止ウレタン車輪をご使用の際は必ず明記して下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
940 MA 935 MA	- FR	100	ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入	434E - FR	27	280
		125				
940 MA 935 MA	- UZ	100	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入	429E - UZ	27	293
		125				

● 940クッションキャスター(スチール製)をご注文の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

ご注文例 **940 MA - FR 100** **φ2.6 mm** **M12×1.75**

商品記号		設定荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)	車輪参照 ページ
品番・品種	車種 車輪径(mm)					
940 MA 935 MA	- UZ	100	導電ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429S0E - UZ	27	300
		125				
940 MA 935 MA	- UZ	100	帯電防止ウレタン車輪 ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※ステンレス専用車輪	429S0E - UZ	27	300
		125				

● 特殊車輪をご使用の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

ご注文例 **935 MA - UZ 125** **φ2.9 mm** **UNF $\frac{1}{2}$ ×20山** **導電ウレタン又は、帯電防止ウレタン** 注)

注) ご指定のない場合は、通常ウレタンになります。

※ 導電ウレタン、または
帯電防止ウレタンと
ご指定ください。