


320 E・315 E 50 - 75mm

- 耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
- 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらい環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。



320 E

旋回式
オールステンレスキャスター




320E-R 75mm



315 E

旋回式 ストッパー付
オールステンレスキャスター



315E-MC 75mm



耐蝕性、耐水性に優れた

オールステンレス製!!

商品選択表

- キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。
- 車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重 1個(daN)	車輪構成	車輪記号	車巾 (mm)		車輪参照 ページ	
品番・品種	車種				車輪径(mm)			
320 E 315 E	- R	50		ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入	425E - R	50	20	275
		65				21		
		75				21		
320 E 315 E	- N	50		ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429G - N	50※	21	283
		65				21		
320 E 315 E	- N	75		ナイロン一体車輪 ※グレー車・黒車もできます	429E - N	75	21	283
		65				21		
320 E 315 E	- UR	50		ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439G - UR	50	21	288
		65				21		
320 E 315 E	- UR	75		ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	439E - UR	75	21	289
		65				21		
320 E 315 E	- MC	50		MCナイロン一体車輪	499G - MC	50	20	295
		65				20		
320 E 315 E	- MC	75		MCナイロン一体車輪	499E - MC	75	20	295
		65				20		

※315E-N50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用の
ナイロン車輪(車輪記号:429 15G-N 50mm)です。